

25/09/2026 / 1503

CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Tämä moottoriöljy on suunniteltu erityisesti nykypäivän nelitahtisten bensiinimoottoreiden voiteluun. Erityinen koostumus varmistaa koneen täydellisen toiminnan ja antaa erinomaisen suojan likaa ja kuona-aineita vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

Se on suunniteltu erityisesti rakennuskoneiden, puutarhakoneiden ja ruohonleikkureiden nelitahtimoottoreiden sekä lisämoottorien voiteluun.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: erinomainen moottorin suojaus ja puhtaus

LUOKITUKSET

API	SJ/CD	**JASO**	MA

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	85.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		108
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	235

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium