

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Este avançado óleo de transmissão totalmente sintético à base de PAO com éster para veículos de competição possui um índice de viscosidade muito elevado. A excelente viscosidade do óleo a baixas temperaturas garante uma proteção rápida de todas as velocidades. Tem uma coloração azul.

APLICAÇÕES

Este é um óleo de transmissão especial com propriedades de pressão extrema, especificamente formulado para utilização em circunstâncias de competição extremas.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: passagens de mudança muito suaves, sem vibrações.

Resistência ao desgaste: duração prolongada da transmissão.

Duração prolongada do óleo: estabilidade térmica e oxidativa superior.

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		156
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Cor	VISUAL		BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.