

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 2,5W

Это синтетическое гидравлическое масло 2,5W имеет очень высокий индекс вязкости, что обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Кроме того, это масло продлевает срок службы вашего мотоцикла благодаря сочетанию быстрого удаления воздуха и совместимости с эластомерами с антикоррозийными и противоизносными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это гидравлическое масло специально разработано для универсального применения в вилках и амортизаторах мотоциклов и мопедов. Оно подходит для условий дорог и бездорожья. При выборе между различными сортами масла необходимо учитывать температуру окружающей среды, стиль вождения и демпфирующий эффект. Соблюдайте инструкции производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль демпфирования: более плавный ход

Сбалансированные защитные свойства: увеличенный срок службы

Широкая совместимость материалов: для обслуживания нескольких мотоциклов требуется меньше жидкостей

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524 Part 3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.76
Индекс вязкости	ASTM D2270		175
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Цвет	VISUAL		BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

