

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Tämä synteettispohjainen moottoriöljy on suunniteltu täyttämään ACEA-, API- ja ILSAC-vaatimusten keskeiset vaatimukset henkilöautoille. Se tarjoaa täydellisen suojan sekä jälkikäsitteilyjärjestelmälle että moottorille ajolosuhteista riippumatta.

KÄYTTÖKOHTEET

Sävelletty täyttämään uusimmat OEM-spesifikaatiot. Sitä voidaan käyttää huoltoon laajalle valikoimalle eri valmistajien EURO 4- ja EURO 5 -moottoreita, joissa on dieselhiukkassuodatin tai ei ole.

OMINAISUUDET

Laaja kattavuus: vähentyneet voiteluainekustannukset.
Merkittävä kitkan vähennys: parantunut polttoainetehokkuus ja pienemmät päästöt.

LUOKITUKSET

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.78
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

