

# WOLF OFFICIALTECH 75W90 G 50

14/04/2025  
2306

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел. Его специальный состав предотвращает скрежет шестерен и увеличивает их срок службы. Он значительно улучшает переключение передач при низких температурах и обеспечивает простое переключение при высоких температурах.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт специально разработан для КПП со встроенными дифференциалами автомобилей с передним приводом.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: очень плавное переключение передач  
Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач  
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |          |      |              |
|-----|----------|------|--------------|
| API | GL-4 +   | FORD | WSD-M2C200-C |
| MIL | L-2105   | VW   | 501 50       |
| BMW | MTF LT-4 |      |              |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.846             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 71                |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14                |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 206               |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C  | ASTM D2983 | mPa.s              | 110000            |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 200               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

