

WOLF GUARDTECH

SAE 50 SF/CD

14/04/2025
185

Yksiasteöljy henkilöautojen diesel- ja bensiinimoottorien (turbolla tai ilman) voiteluun. Tällä öljyllä on hyvät pesu- ja dispersio-ominaisuudet sekä matala tuhkapitoisuus.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä öljy soveltuu kevyiden dieselmoottorien ja bensiinimoottorien voiteluun (vuosimallit 1980–1989).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	204
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		95
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-24
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	250

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

