

WOLF VITALTECH 5W40 GAS

03/05/2025
22116

W pełni syntetyczny środek smarujący wyprodukowany w oparciu o wyselekcjonowane wysokiej jakości oleje bazowe oraz doskonałe dodatki najnowszej generacji. Opracowany szczególnie z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań samochodów osobowych napędzanych paliwami LPG, CNG i Dual Fuel. Silniki zasilane gazem charakteryzują się wyższą temperaturą spalania przez co wymagają specjalnej technologii chroniącej zawory i neutralizującej powstające kwasy.

ZASTOSOWANIA

Ten olej można stosować w silnikach zasilanych LPG, CNG i Dual Fuel w samochodach osobowych. Dzięki wysokiej jakości zapewnia on długie przerwy między wymianami oleju, zgodnie z zaleceniami producenta.

CECHY

Całkowita ochrona silnika zasilanego gazem: wyjątkowa czystość i trwałość silnika
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	FIAT	9.55535-T2
API	SN/CF	MB	229.51

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	81.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Indeks lepkości	ASTM D2270		172
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.8
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

