

WOLF AROW HLP-D ISO 32

14/04/2025
4025

Bu, hidrolik sistemlerin korunması ve deterjan/dağıtıcı katkı maddelerinin eklenmesi amacıyla seçici bir katkı maddesi sistemi içeren mineral yağ bazlı bir hidrolik sıvısıdır. HLPD gereksinimlerini karşılar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, yüksek miktarda su veya kir girişi olabileceğinden sisteme su girmesini önlemek amacıyla yüksek oranda dağıtıcılık gerektiren hidrolik sistemler için uygundur.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: Üstün koruma
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: Köpüklenmeye karşı mükemmel koruma
Sıcaklık stabilitesi: Uygun viskozite stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51524 T2 HLPD MAN N698-H-LPD

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.875
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	33.34
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	5.865
Viskozite indeksi	ASTM D2270		120
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız