

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Este fluido hidráulico central baseia-se em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada e na mais recente tecnologia de aditivos para um funcionamento ótimo dos sistemas hidráulicos. É um fluido de transmissão de potência fiável, mesmo em condições difíceis, com um índice de viscosidade elevado e estável.

APLICAÇÕES

Este CHF foi especialmente desenvolvido para os requisitos de desempenho de sistemas hidráulicos (direção assistida) de fabricantes asiáticos numa vasta amplitude de temperatura. Compatível com muitos elastómeros comuns e materiais de vedação.

CARACTERÍSTICAS

Ponto de fluidez: Excelentes propriedades em temperaturas baixas.

ESPECIFICAÇÕES

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		180
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-52
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	186
Cor	VISUAL		YELLOW

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.