

# WOLF OFFICIALTECH 10W-30 IL HC

24/11/2025  
16187

Tämä puolisyntheettinen öljy vähentää kulumista, tarjoaa alhaiset päästöt ja on polttoainetaloudeltaan tehokas. Sen huolella valikoidut synteettiset lisäaineet tehoavat nokeen ja jäämiin ja pitävät moottorin puhtaana.

## KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta ILSAC GF-7 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetalous ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskky on uusimpien yhdysvaltalaisen ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

## OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa  
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja alhaiset pakokaasupäästöt  
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana

## LUOKITUKSET

|     |         |          |         |
|-----|---------|----------|---------|
| API | SN Plus | ILSAC    | GF-5    |
| API | SN/RC   | ILSAC    | GF-6 A  |
| API | SP      | ILSAC    | GF-7 A  |
| API | SP/RC   | CHRYSLER | MS 6395 |
| API | SQ      | GM       | 6094M   |
| API | SQ/RC   |          |         |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö  | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml     | 0.849                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 64.2                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 10.6                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |          | 155                  |
| B.N. (HCL04-menetelmä)                          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.4                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C       | -39                  |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C       | 220                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.