

WOLF ESSENTIAL

SN C2/C3 5W30

29/10/2025
75601

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy on suunniteltu täyttämään henkilöautoja koskevat ACEA- ja API-perusvaatimukset. Se suojaaa sekä jälkikäsittelyjärjestelmää että moottoria kaikissa ajo-olosuhteissa. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Suunniteltu vastaamaan uusimpia OEM-vaatimuksia. Sitä voidaan käyttää useiden eri valmistajien EURO 4- ja EURO 5 -moottoreissa riippumatta siitä, onko niissä dieselhiukkassuodatin vai ei.

OMINAISUUDET

Laaja käytettävyyys: pienemmät voiteluainekustannukset
Merkittävä kitkan vähennys: parempi polttoainetehokkuus ja pienemmät päästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		171
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.78
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.