

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Yarış araçları için bu gelişmiş tam sentetik PAO esaslı esterli şanzıman yağının çok yüksek bir viskozite endeksi vardır. Yağın düşük sıcaklıklardaki mükemmel viskozitesi tüm dişlilerde hızlı korumayı garanti eder. Mavi renklidir.

UYGULAMALAR

Bu, aşırı basınç özelliklerine sahip özel bir şanzıman yağıdır ve aşırı yarış koşullarında kullanılmak için özel olarak oluşturulmuştur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok yumuşak vites geçişleri, titreşim yok.

Aşınma önleyici koruma: uzun şanzıman ömrü.

Daha uzun yağ ömrü: üstün ısı ve oksitlenme kararlılığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.880
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	105
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		156
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
Renk	VISUAL		BLUE

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

