

# CHAMPION E-PULSE HUB GREASE

Graisse lubrifiante synthétique épaissie au complexe de lithium pour les roulements de roues. La graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW à base de bismuth. Le mélange d'additifs à base de bismuth spécialement mis au point permet d'améliorer la résistance aux vibrations et aux chocs, ainsi que la capacité à supporter des charges élevées.

## APPLICATIONS

Ce produit synthétique moderne haute performance convient aux utilisations industrielles et automobiles. Ses propriétés générales et sa large plage de températures en font le premier choix pour divers types d'applications de roulements dans des conditions de températures élevées et basses, comme dans les moyeux des roues des voitures électriques.

## FONCTIONNALITÉS

contre l'usure: excellente protection des roulements de roue.

Résistance: très bonne résistance thermique.

Capacité de charge: excellente résistance aux chocs par à-coups.

## SPÉCIFICATIONS

|            |           |            |             |
|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>DIN</b> | 51502     | <b>ISO</b> | 12924       |
| <b>DIN</b> | KPHC2N-40 | <b>ISO</b> | L-XD(F)DIB2 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                         | Méthode                   | Unité | Résultat moyen |
|------------------------------|---------------------------|-------|----------------|
| Texture                      | Visual                    |       | SMOOTH         |
| Couleur                      | VISUAL                    |       | BEIGE          |
| Classification NLGI          | ASTM D217                 |       | 2              |
| Base Oil Viscosity at 40 °C  | ASTM D7152                | cSt   | 220            |
| Base Oil Viscosity at 100 °C | ASTM D7152                | cSt   | 27             |
| Four Ball Weld Load          | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N     | 3600           |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

