

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 4 LV

Deze remvloeistof wordt vooral aanbevolen voor gebruik in hydraulische rem- en koppelingssystemen van auto's met ESP (Electronic Stability Program) en ABS (Anti-lock Braking System) met een hoog kookpunt en uitstekende prestaties bij zeer lage temperaturen.

TOEPASSINGEN

Het hoge natte kookpunt (172 °C) is superieur aan conventionele DOT 3- en DOT 4-vloeistoffen en maakt een langere levensduur van het product mogelijk. De viscositeit bij -40 °C van deze DOT4 LV is lager dan die van conventionele remvloeistoffen, waardoor de vloeistofcirculatie in microkleppen van antiblokkeersystemen wordt vergemakkelijkt voor een betere respons van ESP, ABS en ASR.

KENMERKEN

Kookpunt: zeer hoog kookpunt, veilige remwerking

Anti-corrosie-eigenschappen: uitstekende bescherming van het remsysteem

SPECIFICATIES

FMVSS	116 DOT 4	DTFR	30B100
FMVSS	116 DOT 4 LV	FORD	WSS-M6C65-A2
FMVSS	116 DOT 4+	GM	GMW 3356
FMVSS	116 DOT3	MB	331.0
ISO	4925 Class 3&4	PSA	S71 2114
ISO	4925 Class 6	TOYOTA	SFU
SAE	J 1703	VW	501 14
SAE	J 1704	VW	TL 766-Z
BMW	QV 34 001		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	2.10
pH	ASTM D1287		8.53
Droog kookpunt [ERBP]	ASTM D1120	°C	267
Nat kookpunt [WERBP]	ASTM D1120	°C	172
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.049
Kinematische viscositeit bij -40 °C	ASTM D445	mm²/s	675

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

