

CHAMPION OEM LEVEL 5W40 PI C3

Ce lubrifiant entièrement synthétique répond aux exigences des spécifications VW 505.01 en termes de résistance à l'oxydation, à l'épaississement de l'huile et à la formation de boues dans le moteur. Il s'agit d'une huile Mid SAPS offrant une protection fiable des dispositifs de post-traitement et des filtres à particules diesel. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Spécialement recommandée pour la lubrification de tous les moteurs TDI avec injecteurs-pompes et pour les moteurs turbodiesel Common Rail.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement

Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles

Économies de carburant: économies de carburant et réduction des émissions de CO2 notables

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	A40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C917-A	VW	502 00 < 2017
GM	dexos™2	VW	505 00
MB	226.5	VW	505 01

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	84.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		168
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.8
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

