

CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

ATF TYPE F/G yağı, otomatik FORD şanzımanlarında [GLIDE] kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Geniş bir sıcaklık aralığında optimum performans sağlayan çok yüksek viskozite indeksine ve düşük akma noktasına sahiptir.

UYGULAMALAR

ATF TYPE F/G özellikle FORD binek otomobillerin otomatik şanzımanlarında kullanıma yöneliktir. Ayrıca FORD teknik özelliklerine eş bir ürünün belirtildiği diğer araçlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranmaya karşı koruma: şanzıman ömrünü uzatır
Uzun yağ ömrü: optimum termal ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

FORD	ESP-M2C33-G	JD	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	36
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	7.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		173
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	30000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	206
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

