

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD EXTRA

Tämän synteettisen moottoriöljyn sisältämät, kulutusta vähentävät huipputasoin lisäaineet on suunniteltu varmistamaan öljyn tasainen suorituskyky sekä erinomainen moottorin suoja. Niiden ansiosta öljynvaihtovälejä voidaan pidentää. Suojakalvo säilyttää erinomaiset ominaisuutensa laajalla lämpötilojen vaihteluvälillä. Lisäksi tässä moottoriöljyssä on suuri leikkauskestävyys, joka vähentää huoltokuluja entistä pidempien öljynvaihtovälien ansiosta.

KÄYTTÖKOHTEET

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää katu- ja maastoajoon tarkoitetuissa, kuluttavalle käytölle altistuvissa ajoneuvoissa – turboahdimella, ahdimella tai käsittelyn jälkeisellä järjestelmällä tai ilman. Se täyttää useiden vaativien HD-luokitusten vaatimukset, mukaan lukien Volvo VDS-4.5. Koska tämä monipuolinen öljy on yhteensopiva edeltävien mallien kanssa, sitä voidaan käyttää sekä nykyaikaisissa että vanhemmissa moottoreissa. Se soveltuu EURO IV-, V- ja VI -päästörajoitustekniikalle.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suojaus: kattava käsittelyn jälkeisen järjestelmän suojaus.
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.
Polttoainetalous: vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

LUOKITUKSET

ACEA	E11	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E8	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CI-4	DEUTZ	TTCD
API	CI-4 Plus	DTFR	13D110
API	CJ-4	DTFR	15C100
API	CK-4	DTFR	approval 15C110
API	SN	DTFR	approval 15C120
JASO	DH-1	FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-2-17	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
ALLISON	C4	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CASE	MAT 3571	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CASE	MAT 3572	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-1a	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	approval EO-S 4.5
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-0 Premium Plus
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20086	MAN	M3575

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



MAN	M3775	RENAULT	RLD-4
MB	235.28	RENAULT	RXD
MTU	approval Oil Category 3.1	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 2.1	VOITH	Retarder Oil Class B
RENAULT	approval RLD-3	VOLVO	approval VDS-4.5
RENAULT	RGD	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RLD	VOLVO	VDS-4
RENAULT	RLD-2		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	86.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		156
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

