

WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

25/09/2026
21204

Monograde-motorolie van hoge kwaliteit, die geschikt is voor dieselmotoren (met turbocompressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren onder alle omstandigheden.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor industrie-dieselmotoren, materiaal voor openbare werken en voor gemengde wagenparken van trucks en auto's.

KENMERKEN

Motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

SPECIFICATIES

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	136
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Viscositeitsindex	ASTM D2270		100
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-27
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.10
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

