

WOLF OFFICIALTECH OW-30 LL III FE

02/07/2026
65620

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Il a été spécialement formulé pour répondre aux spécifications VW actuelles les plus strictes (VW 504.00 et 507.00), ainsi qu'aux exigences Long Life III du groupe VAG. C'est une huile Mid SAPS conforme aux normes Euro 4 et Euro 5 et qui assure la protection du filtre à particules diesel. Sa viscosité garantit des économies de carburant au-dessus du grade 5W30.

APPLICATIONS

Rétrocompatibilité : les normes 504.00 et 507.00 remplacent toutes les spécifications VW antérieures (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 et 506.01). Tous les véhicules du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) affichant des intervalles de vidange d'huile prolongés (30 000 km ou 2 ans) à compter de l'année 2007. Remarque : il est déconseillé d'utiliser cette huile dans les moteurs V10 TDI et 2.5 TDI 5 cylindres antérieurs à l'année 2007, auxquels s'appliquait la norme 506.01. Les moteurs de première génération avec unités d'injecteur à pompe doivent appliquer la norme 505.01.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles
Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S3
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN	MB	229.52
BMW	approval LONGLIFE-04	MB	approval 229.51
BMW	approval LONGLIFE-19 FE	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-DS1	VW	approval 504 00/507 00
FIAT	9.55535-GS1	VW	TL 525 45

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	59.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		197
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Couleur	VISUAL		Brown

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

