

ATF TYPE F/G

14/04/2025
3002

L'huile ATF TYPE F/G a été spécialement conçue pour les transmissions automatiques FORD (GLIDE). Elle présente un indice de viscosité très élevé et un point d'écoulement bas qui assure une performance optimale dans une vaste plage de températures.

APPLICATIONS

L'huile ATF TYPE F/G est spécialement conçue pour être utilisée dans les boîtes automatiques de voitures de tourisme FORD. Elle peut également servir pour d'autres marques ayant reçu des spécifications identiques à celles de FORD.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: longue durée de vie de la transmission
Durée de vie étendue de l'huile: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

FORD	ESP-M2C33-G	JD	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		173
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité Brookfield à -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	206
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION