

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Dieses HC-Synthese-Motoröl entspricht den Spezifikationen verschiedener OEMs. Es erfüllt die ACEA- und API-Anforderungen, indem es eine Balance zwischen ausgezeichneter Fließfähigkeit und erweitertem Motorschutz ermöglicht – unabhängig von den Fahrbedingungen. Dieses Produkt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Seine Formulierung entspricht den VW 504.00- und 507.00-Spezifikationen. Mit diesem Motoröl können verschiedene EURO 4- und EURO 5-Motoren mit Dieselpartikelfiltern gewartet werden.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	CF	OPEL	GM-LL-B-025
API	Freigabe SN	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		169
Basenzahl [HC104-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.7
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

