

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S

25/09/2026
65626

Tämän synteettisen moottoriöljyn sisältämät, kulutusta vähentävät huipputason lisäaineet on suunniteltu varmistamaan öljyn tasainen suorituskky ja erinomainen moottorin suoja. Niiden ansiosta öljynvaihtovälejä voidaan pidentää moottorin suojauksesta tinkimättä. Huippuohut suojakalvo säilyttää erinomaiset suojausominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella. Lisäksi moottoriöljyssä on korkea leikkauskestävyys, joka vähentää huoltokustannuksia mahdollistamalla pidemmät öljynvaihtovälit.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää katu- ja maastoajoon tarkoitetuissa raskaan käytön ajoneuvoissa, joissa on jälkikäsitellyjärjestelmä, turboahdin tai ahdin tai joissa ei näitä ole. Tuote täyttää useiden tiukkojen luokitusten vaatimukset, muun muassa MB 228.51- ja Volvo VDS 4.5 -vaatimukset. Tämä monipuolinen moottoriöljy on taaksepäin yhteensopiva, ja sitä voidaan käyttää monissa erilaissa moottoreissa. Se soveltuu kuorma-autojen EURO VI -päästönrajoitustekniikalle sekä käytettäväksi myös vaihteiden IIIB, IV, V sekä Tier 4 ja 5 mukaisissa raskaan käytön työkoneissa.

OMINAISUUDET

Leikkauskestävyyden suorituskky: korkea leikkauskestävyys

Kulumiskestävyys: varmistaa moottorin pitkän käyttöiän

Moottorin puhtaus: tasainen ajoneuvon käyttöaste

LUOKITUKSET

ACEA	E6-16	VOLVO	VDS-4
ACEA	E7	VOLVO	VDS-4.5
ACEA	E9-16		
API	CJ-4		
API	CK-4		
API	SN Plus		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
CUMMINS	CES 20086		
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DEUTZ	DQC-IV-18 LA		
MACK	EO-O Premium Plus		
MACK	EO-S 4.5		
MAN	M3477		
MAN	M3677 In Process		
MAN	M3775		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RLD-4		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.880
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

