

WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G12++

14/04/2025
50104

Эта премиальная лобридная охлаждающая жидкость на основе МЭГ для двигателей сочетает в себе технологию органических присадок и минеральные (силикатные) ингибиторы коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта охлаждающая жидкость Si-OAT специально разработана для защиты современных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, изготовленных из алюминия и алюминиевых сплавов. Может смешиваться с большинством карбоксилатных (OAT) охлаждающих жидкостей на основе МЭГ, но для обеспечения максимальной защиты от коррозии мы рекомендуем использовать только эту охлаждающую жидкость Si-OAT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза: превосходная эффективность при низких температурах
Антикоррозийные свойства: непревзойденная защита от коррозии
Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601
ASTM	D3306
ASTM	D4656
ASTM	D4985
ASTM	D6210
BS	6580-2010
CUNA	NC 956-16
FFV	Heft R443
JIS	K2234:2018
ÖNORM	V5123
SAE	J1034
UNE	26-361-88/1
CUMMINS	CES 14603
DEUTZ	DQC CC-14
DTFR	29D120
LIEBHERR	MINIMUM LH-01-COL3A
MAN	324 Si-OAT
MB	326.5
MB	326.6
MTU	MTL 5048
VW	TL 774-G

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.2
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Цвет	VISUAL		VIOLET
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

