

CHAMPION AGRILINE 2T

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення, у яких висока змащувальна здатність поєднуються з мінімальною кількістю відкладень і дуже високою теплостійкістю. Попередньо розведено для легкості використання. Особлива формула зменшує кількість утвореного диму вихлопних газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб можна додавати за допомогою змішування в бензиновому паливному баку або точкового змащування. Спеціально розроблено для змащування 2-тактних двигунів садового обладнання, ланцюгових пилок і газонокосарок. Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо співвідношення концентрацій компонентів суміші (середнє значення — 3 %).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: відмінна продуктивність двигуна

Зменшення кількості диму: значне зменшення кількості диму

Захист від корозії: належний захист від корозії

SPECIFICATION LEVEL

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		122
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Температура займання COC	ASTM D92	°C	106
Колір	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

