

S.T.O.U. SF/CE SAE 10W30

14/04/2025
1425

Olio Multigrade per uso generico per motori, trasmissioni, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli.

APPLICAZIONI

Questo olio multigrade è consigliato per la lubrificazione di motori diesel con o senza turbocompressore (TURBO), motori a benzina a 4 tempi e motori GPL. Questo tipo di olio è stato progettato per la lubrificazione di cambi, differenziali, trasmissioni finali, prese di forza, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli e motori di apparecchiature per il fuori strada.

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione garantita di tutte le parti

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	E3	ZF	TE-ML 03A
AFNOR	NF E 68-603 E	ZF	TE-ML 05K
API	CG-4	ZF	TE-ML 06A
API	GL-4	ZF	TE-ML 06B
API	GL-5 (Low speed/high torque)	ZF	TE-ML 06C
API	SF/CE	ZF	TE-ML 07B
DIN	51524 T3 HVLPD	ZF	TE-ML 07D
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009201		
JD	J20C		
JD	J27		
MAN	271		
MB	227.1		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 030C		
NH	NH 410B		
NH	NH 420A		
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

CARATTERISTICHE TIPICHE

<i>Prova</i>	<i>Metodo</i>	<i>Unità</i>	<i>Risultati medi</i>
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		144
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	216

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION