

# CHAMPION U.T.T. OIL 100

Спеціальна олива, розроблена для автоматичних трансмісій, гідравлічних систем, гальм і зчеплень для тракторів, вилкових навантажувачів і позашляховиків. Цю оливу (Universal Tractor Transmission Oil) не слід використовувати для змащення двигунів. Коли виробник вимагає використовувати оливу для змащення усіх запчастин, зокрема двигуна, то мова йде про «super tractor oil universal» —універсальну оливу для тракторів STOU.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності цю оливу використовують у трансмісіях, підйомачах, задніх мостах і гальмах вологого типу сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки, а також рухомих гідравлічних системах (кранах гідропідсилювачів, розподільних коробках, гідропідсилювачах керма).

## ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист усіх деталей

## SPECIFICATION LEVEL

|         |                 |             |                         |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------|
| API     | GL-4            | CASE        | MS1210                  |
| ALLISON | C3              | CATERPILLAR | TO-2                    |
| CASE    | IH HY-TRAN B6   | FORD        | ESN-M2C-41 A/B          |
| CASE    | IH HY-TRAN PLUS | JCB         | SPECIAL HYDRAULIC FLUID |
| CASE    | MS1204          | MF          | M 1110                  |
| CASE    | MS1207          | MF          | M 1141                  |
| CASE    | MS1209          |             |                         |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра               | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.859             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 35.4              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 6.7               |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 149               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.9               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C                 | 208               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

