

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

14/04/2025
3012

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, concebido especificamente para transmissões automáticas ZF de 6 velocidades. A formulação específica garante um funcionamento sem problemas e mudanças de velocidade suaves.

APLICAÇÕES

Especialmente destinado à transmissão automática ZF de 6 velocidades, como instalada em alguns BMW, Jaguar e Land Rover, sendo também adequado para outros OEM que recomendam este tipo de fluido (por exemplo, Audi Quattro).

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: prolonga significativamente a vida útil da transmissão
Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração
Maior vida útil do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Índice de viscosidade	ASTM D2270		152
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	202
Cor	VISUAL		AMBER

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

