

WOLF CORS 15W-40

14/04/2025
3502

Високоєфективна формула, спеціально розроблена для змащування обладнання, що використовується в будівництві, сільському господарстві та громадських роботах. Особливо підходить для використання з паливом низької якості з високим вмістом сірки. Охоплює широкий спектр застосувань, як-от двигуни, гідравлічні системи, механічні трансмісії та трансмісії із сервоперемиканням передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування у двигунах: ця олива з підвищеним загальним лужним числом рекомендована для потужних дизельних двигунів із низьким рівнем викидів без сажового фільтра (Євро II, Євро III та деякі двигуни Євро IV). Коробки передач із сервоперемиканням, ручні коробки передач, коробки передач із валом відбору потужності. Гідравлічні системи сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист критично важливих деталей

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E5	NH	NH 330H
ACEA	E7	RENAULT	RLD
API	CH-4	RENAULT	RLD-2
API	CI-4	VOLVO	VDS-3
API	GL-4	ZF	TE-ML 07D
ISO	VG 68 (After 100h)/HV		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230 (Hot Countries)		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-4		
CATERPILLAR	TO-4M		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
JCMA	HK 68W		
KOMATSU	CLUTCH: TO-40		
KOMATSU	HO-68		
MAN	M3275		
MTU	Oil Category 2		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	101
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		139
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

