

# WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

14/04/2025  
9180

Dit is een halfvloeibaar lithiümsmeervet. Het is uitstekend verpompbaar bij lage temperaturen en behoudt daarbij zijn goede vloe-eigenschappen. Door toepassing van 'extreme pressure'-additieven is dit smeervet bestand tegen zware schokken en belastingen. Het biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, roest en oxidatie, waardoor de levensduur van het vet en de gesmeerde onderdelen toeneemt.

## TOEPASSINGEN

Dit smeervet kan worden gebruikt in zowel industriële als automobieltoepassingen. Dankzij de consistentie is dit product geschikt voor centrale smeersystemen waarvoor halfvloeibaar smeervet is vereist. Het product is ook geschikt voor versnellingsbakken. Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C, max. +120 °C

## KENMERKEN

. Gemakkelijk verpompbaar bij lage temperatuur.: Gemakkelijk verpompbaar bij lage temperatuur

## SPECIFICATIES

|     |          |     |           |
|-----|----------|-----|-----------|
| DIN | 51502    | ISO | 6743      |
| DIN | KP00K-30 | ISO | L-XCCHB00 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                            | Methode                   | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| Textuur                         | Visual                    |         | Smooth              |
| Kleur                           | VISUAL                    |         | Dark Brown          |
| NLGI-classificatie              | ASTM D217                 |         | 00                  |
| Bereikte penetratie (60 slagen) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 415                 |
| Druppelpunt                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | 170                 |
| Four Ball Weld Load             | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2600                |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

