

CHAMPION DIESEL TREATMENT

Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem, erhöht die Cetanzahl und bringt Leistung und Betriebsverhalten wieder auf gewohnte Werte. Verbessert die Verbrennung und senkt den Kraftstoffverbrauch. Schmiert die Dieselpumpe bei Verwendung schwefelarmer Kraftstoffe.

ANWENDUNGEN

Für alle Dieselmotoren, auch mit Common Rail, mit oder ohne Turbolader. Gießen Sie den Inhalt einer Flasche vor dem Tanken in den Kraftstofftank. Der Inhalt einer Flasche ist ausreichend für 50 bis 60 Liter Dieseldieselkraftstoff.

MERKMALE

Reinigungswirkung: Exzellente Reinigung des Kraftstoffsystems

EINSATZEMPFEHLUNG

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	130

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

