

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Lubrificante specifico per cambi di motociclette con motore a 2 tempi e frizione integrata. La speciale composizione agevola i cambi marcia e controlla le proprietà di slittamento della frizione per garantire una guida fluida.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto per tutti i cambi con frizione a bagno d'olio. Proprietà detergenti eccellenti anche per il piatto della frizione con uno strato di olio estremamente resistente e buone proprietà "Extreme Pressure" [EP].

CARATTERISTICHE

Proprietà Extreme Pressure: buone proprietà EP

Antiusura e stabilità all'ossidazione: protezione adeguata per sistemi

SPECIFICA

API GL-3

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222
Colore	VISUAL		GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

