

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Bu yağ, çeşitli metaller üzerinde yapılan zorlu işleme işlemleri için kullanılan freze yağıdır. Son derece rafine baz yağların yanı sıra "aşırı yüksek basınç" özellikli çok özel katkı maddeleriyle üretilmiştir. Delme, diş açma ve freze gibi en yaygın uygulamalarda kullanıma uygundur. Genel amaçlı olması sayesinde en yaygın çelik malzemeler ile demir dışı metaller için kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Yapı çelikleri, bronz ve pirinç üzerinde yapılan normal işlemlerde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Aşırı yüksek basınç özellikleri: mükemmel EP özellikleri
Korozyona karşı koruma: korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 32 ISO 6743/7

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.882
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	214

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

