

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 5.1

Üstün kalite gerektiren hidrolik fren sistemlerine yönelik sentetik fren sıvısı. Bileşimi yüksek kimyasal stabilite, tortulara karşı mükemmel direnç, oksitlenmeye karşı yüksek direnç sağlar ve fren sistemlerinde normal olarak kullanılan tüm materyallerle kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Üreticilerin sıvı gerektirdiği tüm hidrolik sistemlerde [ABS dahil] kullanılır ve bunun için belirtilen özellikleri karşılar. Ayrıca hidrolik direksiyon ve tork dönüştürücü sıvısı olarak kullanıma uygundur. Uygulama alanı: -40°C ila 270°C arası.

ÖZELLİKLER

Kaynama noktası: çok yüksek kaynama noktası, güvenli frenleme
Korozyon önleyici özellikler: fren sistemi için komple koruma
Elastomer uyumluluğu: sızıntı veya sıvı kaybı olmaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

FMVSS	116 DOT 4	ISO	4925 Class 5.1
FMVSS	116 DOT 5.1	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	2.16
pH	ASTM D1287		7.49
Denge Reflüs Kaynama Noktası [ERBP]	ASTM D1120	°C	275
Islak Denge Reflüs Kaynama Noktası [WERBP]	ASTM D1120	°C	187
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.069
-40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	810

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

