

CHAMPION ANH CA GREASE EP 00

Esta massa lubrificante multiusos sem lítio é uma massa lubrificante espessada com cálcio anidro [ANH Ca] à base de óleo mineral.

A massa lubrificante contém antioxidantes, inibidores de corrosão e aditivos EP/AW.

APLICAÇÕES

O espessante ANH Ca, juntamente com a mistura especial de óleo base, torna esta massa lubrificante adequada para a lubrificação de rolamentos com carga média e em ambientes húmidos e corrosivos. Esta massa lubrificante possui excelente aderência e resistência à água.

Graças à consistência de NLGI 00, este produto é ideal para utilização em sistemas de lubrificação centralizada que requeiram uma massa lubrificante semilíquida. Também adequado para utilização em caixas de velocidades.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra a corrosão: muito boa proteção contra a corrosão.

Multiaplicabilidade: ampla gama de uso

Resistência à água: excepcional resistência à água.

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	DIN	KP00M-40
ISO	12924	ISO	L-XD(F)CIB00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		SMOOTH
Cor	VISUAL		Yellow Brown
Classificação NLGI	ASTM D217		00
Penetração trabalhada [60 cursos]	ISO 2137	0.1 mm	400-430
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

