

WOLF GUARDTECH 80W GL 4

02/03/2026
2201

Questo è un olio per ingranaggi idoneo per trasmissioni meccaniche con moderate caratteristiche "Extreme Pressure" (EP) ed è specificatamente sviluppato per evitare la corrosione delle leghe in rame.

APPLICAZIONI

È idoneo alla lubrificazione di cambi sincronizzati, riduttori, comandi dello sterzo meccanici e per la maggior parte degli assali posteriori (per alcuni assali posteriori dovrebbe essere utilizzato un olio GL5).

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: facili cambi di marcia
Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

SPECIFICA

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 17A
FORD	SQM-2C9008-A		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		107
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	195

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.