

WOLF UNIVERSAL 2T

14/04/2025
1900

Óleo para motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a ar. Adequado para máquinas nas quais o depósito é abastecido com uma mistura de gasolina e óleo e para máquinas com depósitos separados. Este óleo é facilmente misturável com gasolina e garante uma boa proteção dos pistões e dos segmentos contra o sobreaquecimento.

APLICAÇÕES

Este óleo é aplicável a todos os motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a ar com um conteúdo de diluição de 2% (1 para 50) e 4% (1 para 25). Encontra-se em conformidade com os requisitos do fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: excelente desempenho do motor
Proteção contra a corrosão: proteção anticorrosão adequada

ESPECIFICAÇÕES

API TC

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		121
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-15
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	106
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.