

WOLF GUARDTECH 15W-40 CI-4

14/04/2025
14616

Deze motorolie voldoet aan de belangrijkste eisen van ACEA en API voor heavy-duty motoren. Het product combineert slijtageverminderende en reinigende eigenschappen in een enkel smeermiddel. Dit product is mogelijk niet leverbaar in uw regio. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle moderne Euro II-, III- en sommige Euro IV-dieselmotoren van zwaar materieel, waardoor het een uitstekend smeermiddel is voor het onderhoud van gemengde wagenparken.

KENMERKEN

Motorbescherming: Uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4-08
ACEA	E7-04 Issue 2
API	approval CI-4/SL
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
MIL	L-2104 E
MIL	L-46152 D
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20071
CUMMINS	CES 20072
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	DQC-II-18
DTFR	approval 15B110
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	271
MAN	M3275-1
MB	227.1
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
VOLVO	VDS-2

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		145
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

