

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Это усовершенствованное полностью синтетическое трансмиссионное масло с полиальфаолефиновыми базовыми маслами (PAO) для гоночных автомобилей имеет очень высокий индекс вязкости. При низких температурах превосходная вязкость масла гарантирует быструю защиту всех передач. Продукт синего цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное трансмиссионное масло обладает хорошими свойствами защиты от экстремального давления и разработано для использования в условиях экстремальных гонок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: исключительно плавное переключение передач, никакой вибрации.

Защита от износа: увеличение срока службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5
API	MT-1
ARVIN MERITOR	0-76-E
BMW	OSP
CHRYSLER	MS 9763
HEWLAND	SFU
HOLLINGER	SFU
MACK	GO-J
MCLAREN	MOB PTX
PORSCHE	999.917.062.00
PORSCHE	999.917.067.00
PORSCHE	999.917.090.00
SADEV	SFU
SCHMIDT	SFU
ANTRIEBSTECHNIK	
X-TRAC	SFU
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 05B
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 12N
ZF	TE-ML 16F
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19C
ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		156
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Цвет	VISUAL		BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

