

WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER EXTRA

14/04/2025
70317

Dit product dicht af en voorkomt permanent haarscheurtjes en lekkages in de radiator, de waterpomp, de cilinderkoppakking en het motorblok. Het beschermt het volledige koelsysteem tegen roest en corrosie en smeert de waterpomp. Het beschadigt rubberen slangen, metalen delen en pakkingen niet.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle aluminium, kunststof en stalen radiateurs van koelsystemen in benzine-, diesel- en LPG-motoren. Compatibel met water, koelvloeistoffen en conventionele antivries. Gebruiksaanwijzingen: Goed schudden voor gebruik en giet de inhoud van het blikje in het koelsysteem met ingeschakelde verwarming en een warme (niet hete), draaiende motor. Laat de motor gedurende ongeveer 10 minuten draaien of rijd een korte afstand. Wees voorzichtig bij het openen van de radiator/het koelsysteem omdat hete koelvloeistof of stoom uit het systeem kan ontsnappen. Vervuilde systemen dienen eerst te worden gereinigd met Radiator Cleaner. De hoeveelheid van 325 ml is voldoende voor een koelsysteem met een inhoud tot 12 liter.

KENMERKEN

Afdichting en bescherming: complete bescherming van het koelsysteem

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Uiterlijk	Visual		Hazy suspension
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	1.025
Kleur	VISUAL		Turquoise

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

