

CHAMPION AGRILINE 2T

Это полусинтетическое масло, созданное на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки, которое объединяет в себе высокую смазывающую способность и минимальное образование отложений с очень высокой термостабильностью. Предварительно разбавлено для облегчения использования. Специальная формула снижает дымность отработавших газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Его можно смешивать с бензином в топливном баке или использовать для точечной смазки. Оно специально разработана для смазки 2-тактных двигателей садовой техники, цепных пил и газонокосилок. Пропорции смеси см. в рекомендациях производителя (в среднем: 3%).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя

Предотвращение образования дыма: значительное снижение дымности

Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		122
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	106
Цвет	VISUAL		BLACKISH GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

