

# WOLF COOLANT G11 -36°C

25/09/2026  
50150

Motorlarda kullanım için etilen glikol bazlı, seyreltilmiş bir soğutucu sıvıdır. İnorganik Asit Teknolojisine (IAT) sahip inhibitör kullanır. Nitrit, amin ve fosfat (NAP) içermez, borat ve silikat içerir. Bu çok yönlü teknoloji, kalitesiz ürünlerde karşılaşılan silika jeli oluşmasını önler. Soğutma sistemine genel ve kalıcı bir koruma sağlar. Binek araçlar ve profesyonel uygulamalar için 3 - 4 yıl veya 60.000 - 85.000 km kullanım ömrü sunar. Kullanıma hazır çözüldür.

## UYGULAMALAR

Alüminyum alaşımlardan üretilenler de dahil olmak üzere, tüm motorlarda kullanım için formüle edilmiştir. Özellikle kurşun lehim kullanılması nedeniyle bakır/pirinç radyatörlere ve ısıtma merkezlerine sahip eski soğutma sistemleri için en iyi seçenektir. Donmaya karşı -36°C'ye kadar korumayla, açık veya kapalı tip soğutma devreleri (araçlar ve ısıtma) için uygundur. Tüm yıl kullanıma uygundur. Bu çözelti kullanıma hazırdır ve tüm yıl boyunca kullanılabilir.

## ÖZELLİKLER

Donma önleyici özellikler: çok iyi düşük/yüksek sıcaklık performansı  
Korozyon önleyici özellikler: yüksek düzeyde korozyon koruması

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                 |             |        |                |
|-----------------|-------------|--------|----------------|
| AFNOR           | NF R 15-601 | FORD   | SSM-97B9102A   |
| ASTM            | D3306       | GM     | B 0400240      |
| ASTM            | D4985       | GME    | 13368          |
| BS              | 6580        | MAN    | 324 NF         |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007  | MB     | 325.0          |
| SAE             | J1034       | MTU    | MTL 5048       |
| BMW             | N600.69.0   | SAAB   | 690 1599       |
| DAVID BROWN     | DBL-7700    | SCANIA | S28917.3       |
| DTFR            | 29C100      | SCANIA | TB 145         |
| FIAT            | 55523/1     | VW     | TL 774-C (G11) |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                     | Yöntem     | Birim   | Ortalama sonuç |
|--------------------------|------------|---------|----------------|
| pH                       | ASTM D1287 |         | 8.5            |
| 20°C'de yoğunluk         | ASTM D4052 | g/ml    | 1.061          |
| Renk                     | VISUAL     |         | BLUE           |
| Donma noktası (refracto) | ASTM D3321 | °C      | -36            |
| Water content            | ASTM D1123 | % wt/wt | 50             |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

