

# CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W30 ESTER

Este aceite de motor para motos de mezcla sintética se ha diseñado con una tecnología revolucionaria para los aditivos y aceites base a base de éster. Este aceite aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Su potente fórmula está pensada para un amplio espectro del mercado de las motocicletas gracias a sus extraordinarias propiedades.

## APLICACIONES

Este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas supera los requisitos de las normas API SN, SM, SL, SJ, SH y SG. Cuenta con prestaciones superiores a las exigidas por diferentes fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS

*Rendimiento:* incremento del rendimiento del motor, la transmisión y los embragues de discos sumergidos.

*Comodidad de conducción:* un producto recomendado para las escapadas y la conducción diaria.

*Aplicación:* una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite

## ESPECIFICACIONES

API SN JASO approval MA2

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	62
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		155
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

