

25/09/2026 _ 2305

GEAR OIL
GL 5 SAE 75W90 UNIVERSAL

Это полностью синтетический смазочный материал для широкой сферы применения, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высочайшего качества. Благодаря специальному составу смазочный материал особенно подходит для синхронизированных КПП, а также для испытывающих большие нагрузки дифференциалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех компонентов механических трансмиссий (КПП, раздаточных коробок, дифференциалов и других устройств) грузовиков и полноприводных автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибраций
- Противоизносные свойства и стойкость к окислению: надёжная защита критически важных деталей
- Длительный срок службы масла: высокий уровень термической и окислительной стабильности

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПЕЦИФИКАЦИИ

API - GL-4
API - GL-5
API - MT-1
MIL - PRF-2105E
SAE - J 2360
ARVIN MERITOR - 0-76-N
ARVIN MERITOR - 0-94
BMW - 83 22 2 365 987
BMW - OSP
CHRYSLER - MS 9763
DAF - GL5/MIL-PRF-2105E
DETROIT DIESEL - DFS
93K219.01
DTFR - 12B110
DTFR - 12B140
DTFR - 13B110
IVECO - MIL-PRF-2105E
MACK - GO-J
MAN - 341 E-3
MAN - 341 GA1
MAN - 341 Z-2
MAN - 342 M-3
MAN - 342 S1
MB - 235.11
MB - 235.20
MB - 235.21
MB - 235.8
MB - 235.9
RENAULT - B0032/3 Annex 3
SCANIA - STO 1:0
SCANIA - STO 1:1G
VOLVO - 97312
ZF - TE-ML 02B
ZF - TE-ML 05A
ZF - TE-ML 07A
ZF - TE-ML 08
ZF - TE-ML 12B
ZF - TE-ML 12L
ZF - TE-ML 12N
ZF - TE-ML 16F
ZF - TE-ML 17B
ZF - TE-ML 19C
ZF - TE-ML 21A
ZF - TE-ML 21B
ZF - TE-ML 24A

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		226
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
www.wolfoil.com

WOLF OIL CORPORATION