

WOLF GUARDTECH 20W50 SF/CD

14/04/2025
1347

Moniasteöljy, joka sopii turbokompressorilla varustettujen tai vapaasti hengittävien diesel- ja bensiinimoottorien voiteluun henkilöautoissa. Tällä öljyllä on hyvät pesu- ja dispersio-ominaisuudet sekä matala tuhkapitoisuus.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä öljy soveltuu dieselmoottorien ja bensiinimoottorien voiteluun (turbolla tai ilman, vuosimallit 1980–1989).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	170
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		121
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	240
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.9

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

