

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65524

Bu madeni yağ, yarış araçları için ester ve PAO ile zenginleştirilmiş, sürdürülebilir RRBO yüksek performans dişli kutusu ve enine dingil madeni yağdır ve mükemmel yıpranma ve EP koruması, yüksek sıcaklıklarda daha iyi bir direnç ve daha uzun yağ ömrü sağlar.

UYGULAMALAR

Bu sürdürülebilir RRBO madeni yağ, yarış araçlarının limitli kaymalı olan veya olmayan dişli kutularında, enine dingillerinde ve diferansiyellerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruma: Daha uzun bileşen ömrü.
Daha uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	HEWLAND	SFU
API	GL-6	HOLLINGER	SFU
API	MT-1	MACK	GO-J
MIL	L-2105 B	MB	235.61
MIL	L-2105 C	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 D	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 E	RICARDO	SFU
SAE	J 2360	SADEV	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-N	SALISBURY	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 2 282 583	SCANIA	STO 2:0A
BMW	83 22 9 407 803	VW	G 052 539
BMW	83 22 9 407 870	X-TRAC	SFU
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05A
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 05B
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 05C
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05D
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 07A
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 12D
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 12N
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 16F
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 16G
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 19C
GM	12346140	ZF	TE-ML 21A
GM	1942386	ZF	TE-ML 21C
GM	9986226	ZF	TE-ML 21D
GM	9986290		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.898
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	179
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	24.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		167
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
Renk	VISUAL		LIGHT BROWN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

