# WOLF OFFICIALTECH
# 10W30 MS

25/09/2026
15725

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile de type « Low SAPS » est fabriquée à partir d'un ensemble d'additifs sur mesure afin de satisfaire aux normes antipollution Euro V, EURO VI et U.S. EPA 07. Comparée aux autres huiles moteur, elle offre une protection exceptionnelle contre l'usure et garantit des émissions réduites. La formule comprend un modificateur de friction de pointe destiné à améliorer les économies de carburant.

## APPLICATIONS

Compatible avec tous les moteurs de camion diesel à 4 temps Euro V et Euro VI, avec ou sans catalyseur (par ex. SCR) ou filtre à particules. Conforme aux exigences de la plupart des constructeurs américains et européens. Peut également être utilisée pour des moteurs plus anciens (Euro III et IV). Ce type d'huile à faible viscosité a été spécialement conçu pour améliorer les économies de carburant.

## FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: pour une protection complète du système de post-traitement
Protection du moteur: haut niveau de propreté du moteur et de durabilité
Économie de carburant: l'objectif est d'offrir une excellente économie de carburant et de réduire les émissions d'échappement

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| ACEA | E7 |
| ACEA | E9 |
| API | CJ-4/SN |
| CATERPILLAR | ECF-2 |
| CATERPILLAR | ECF-3 |
| CUMMINS | CES 20081 |
| DEUTZ | DQC-III-10 LA |
| MACK | EO-O Premium Plus |
| MAN | M3575 |
| MTU | Oil Category 2.1 |
| RENAULT | RLD-3 |
| VOLVO | VDS-4 |

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---|---|---|---|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.860 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 72.5 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 11.5 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 152 |
| B.N. (méthode HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.2 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Viscosité CCS à -25°C | ASTM D5293 | mPa.s | 6000 |
| Cendres sulfatées | ASTM D874 | Mass % | 1.0 |
| Point d'éclair COC | ASTM D92 | °C | 224 |

**Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV