

WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS

14/04/2025
15725

Bu, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiş yarı sentetik bir yağlayıcıdır. Euro V, EURO VI ve ABD EPA 07 emisyon standartlarını karşılamak amacıyla özel olarak geliştirilen katkı maddesi paketinden üretilen "Düşük Seviye SAPS" yağdır. Diğer motor yağlarına göre yıpranmaya karşı üstün koruma sağlarken aynı zamanda kirliliği azaltmayı da garanti eder. Formülasyonunda iyileştirilmiş yakıt ekonomisi sunan son teknoloji ürünü sürtünme değiştirici bulunmaktadır.

UYGULAMALAR

Hem katalizör (örneğin SCR) veya partikül filtresi ile donatılmış hem de donatılmamış dört zamanlı dizel Euro V ve Euro VI motora sahip tüm kamyonlarda kullanıma uygundur. Birçok Amerikalı ve Avrupalı üreticinin gerekliliklerini karşılar ve daha eski motorlarda (Euro III ve IV) da kullanılabilir. Bu düşük viskoziteli yağ daha iyi yakıt ekonomisi sunmak için özel olarak geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: Emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: Daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E7-04 Issue 2	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9	MACK	EO-O Premium Plus
API	CJ-4/SN	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.860
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	72.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		152
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6000
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

