

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Deze DOT 3/4-remvloeistof garandeert een stabiele en betrouwbare werking dankzij de hoge chemische stabiliteit, oxidatiestabiliteit en uitstekende weerstand tegen residuvorming. Deze eigenschappen maken van deze vloeistof een uitstekende keuze voor het onderhouden van motorfietsen van verschillende fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Dit product is geschikt voor alle hydraulische remcircuits waarbij de fabrikant een vloeistof aanbeveelt die voldoet aan de hieronder vermelde specificaties. Tevens geschikt voor diverse stuur- en koppelingssystemen en kan worden gebruikt bij temperaturen van -40 °C tot 260 °C.

KENMERKEN

Kookpunt: hoog kookpunt, veilige remwerking

Corrosiewerende eigenschappen: complete bescherming van het remsysteem

Brede compatibiliteit: onderhoud aan verschillende motorfietsen met één vloeistof

SPECIFICATIES

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT 3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Droog kookpunt [ERBP]	ASTM D1120	°C	269
Nat kookpunt [WERBP]	ASTM D1120	°C	159
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Kleur	VISUAL		Colourless to Amber

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

