

WOLF EXTENDTECH 5W40 HM

30/10/2025
28116

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van de motorconstructeurs. Het smeermiddel is samengesteld uit niet-conventionele basisoliën en geavanceerde additieven.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie kan algemeen worden toegepast in benzinemotoren van personenwagens en voldoet aan de hoogste prestatie-eisen. Ook geschikt voor dieselmotoren van personenwagens met turbo en directe brandstofinspuiting. Verlengde verversingsintervallen zijn mogelijk volgens de specifieke OEM-voorschriften. Deze olie is niet geschikt voor dieselmotoren die zijn uitgerust met een roetfilter (DPF).

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen
Langer verversingsinterval: verlengd olieversingsinterval

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	SN Plus
API	SN/CF
API	SP
BMW	LOGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-N2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	229.3
MB	approval 229.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	502 00
VW	505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	228

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

