

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Specjalny środek smarny do skrzyń biegów w motocyklach z silnikiem dwusuwowym i zintegrowanym sprzęgłem. Jego wyjątkowy skład zapewnia łatwą zmianę biegów i reguluje właściwości poślizgowe sprzęgła, zapewniając płynną jazdę.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest przeznaczony do wszystkich skrzyń biegów ze sprzęgłem w kąpieli olejowej. Łączy w sobie znakomite właściwości czyszczące okładziny sprzęgła z wyjątkowo odporną powłoką olejową i odpornością na ekstremalne ciśnienie.

CECHY

Odporność na bardzo wysokie ciśnienia: doskonałe właściwości wysokociśnieniowe
Odporność na zużycie i utlenianie: wyjątkowa ochrona układów

SPECYFIKACJA

API GL-3

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		160
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222
Barwa	VISUAL		GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

